



Kosztorys ofertowy

L.p.	Asortyment	Nazwa znaku	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Vat [zł]	Cena jednostkowa brutto [zł]
Znaki ostrzegawcze A średnie (S 900) na podkładzie z blach ocynkowanej profilowanej z krawędzią zaginaną. Komplet z uchwytyami i śrubami do montażu							
1	A-17	„dzieci”	szt.	2			
2	A-7	„ustąp pierwszeństwa”	szt.	10			
3	A-4	„niebezpieczne zakręty- pierwszy w lewo”	szt.	2			
4	A-6c	„skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie”	szt.	1			
5	A-11a	„próg zwalniający”	szt.	1			
Znaki zakazu B średnie (800 mm) na podkładzie z blachy ocynkowanej profilowanej z krawędzią zaginaną. Komplet z uchwytyami i śrubami do montażu.							
6	B-36	„zakaz zatrzymywania”	szt.	1			
7	B-2	„zakaz wjazdu”	szt.	2			
8	B-33	„ ograniczenie prędkości do 20 km/h”	szt.	4			
9	B-22	„zakaz skrętu w prawo”	szt.	1			
Znaki nakazu średnie (800 mm) na podkładzie z blachy ocynkowanej profilowanej z krawędzią zaginaną. Komplet z uchwytyami i śrubami do montażu.							
10	C-2	„nakaz jazdy w prawo za znakiem”	szt.	1			
11	C-4	„nakaz jazdy w lewo za znakiem”	szt.	2			
Znaki informacyjne D średnie (600 mm długość podstawy) na podkładzie z blachy ocynkowanej profilowanej z krawędzią zaginaną. Komplet z uchwytyami i śrubami do montażu.							
12	D-1	„droga z pierwszeństwem”	szt.	26			
13	D-3	„droga jednokierunkowa”	szt.	3			
14	D-18	„parking”	szt.	6			
15	D-46	„droga wewnętrzna”	szt.	4			
16	D-47	„koniec drogi wewnętrznej”	szt.	4			

Znaki uzupełniające na podkładzie z blachy ocynkowanej profilowanej z krawędzią zaginaną. Komplet z uchwytyami i śrubami do montażu.							
17	F-6	uprzedzenie o zakazie lub niebezpieczeństwie występującym za skrzyżowaniem – schemat w załączniku	szt.	2			
Tabliczki do znaków na podkładzie z blachy ocynkowanej profilowanej z krawędzią zaginaną. Komplet z uchwytyami i śrubami do montażu.							
18	T-2	Treść: „1,5 km”	szt.	2			
19	T-6a, T-6c	schematy w załączniku	szt.	14			
20	T-27	tabliczka z oznaczeniem miejsc szczególnie uczęszczanych przez dzieci – bok 450 mm	szt.	4			
21	T-3a	tabliczka o treści „Koniec” na końcu parkingu	szt.	3			
22	T-1	o treści „20 m”	szt.	4			
23	T-30i	postój całego pojazdu na jezdni – postój możliwy po lewej stronie jezdni	szt.	2			
24	T-30i	postój całego pojazdu na jezdni – postój możliwy po prawej stronie jezdni	szt.	1			
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego							
25	U-11a	<p>Wygradzenie segmentowe szczeblinkowe malowane proszkowo na biało – czerwono – segment o długości 200 cm wysokość 1500 mm (wysokość po zamontowaniu w ziemi 1100 mm) wg rysunku:</p> 	segmenty	10 (o długości 2,00 m każdy)			

26	U-12b	bariera łańcuchowa ozdobna z czarnymi słupkami, przystosowana do montażu w ziemi (wysokość nad ziemią 1100 mm)	słupki	8			
							
27	U-12c	słupki blokujące przystosowane do montażu w ziemi	szt.	8			
28	U-18a	lustro drogowe okrągłe fi 800 z kompletem uchwytów	szt.	3			
29	U-16	próg zwalniający wyspowy o wymiarach ok. 1,80 x 2,00 m i wysokości maksymalnej 0,08 m	progów	8			
30	Słupki ocynkowane Ø 60,3 grubość ścianki 2,5 mm dł. 4,20 m		szt.	50			
Wartość ogółem netto							zł
Podatek Vat							zł
Wartość ogółem brutto							zł