

Poznań, dn. 2024-07-10

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Starosta Przycki
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
ul. Lipiańska 4
74-200 Pyrzyce

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **44604 (73474N!) PSZ_KOZIELICE_KOZIELICE** zlokalizowanej w miejscowości KOZIELICE 73. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	32635
2.	32635
3.	32001
4.	30709
5.	5903
6.	15

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
Lp.	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	14°49'22.7" 53°6'11.9"	800/900/1800/ 2100	47	32635	30	0-15/0-15/ 0-15/0-15
2.	14°49'22.8" 53°6'11.8"	800/900/1800/ 2100	47	32635	150	0-15/0-15/ 0-15/0-15
3.	14°49'22.7" 53°6'11.8"	800/900/1800/ 2100	47	32001	215	0-15/0-15/ 0-15/0-15
4.	14°49'22.7" 53°6'11.8"	800/900/1800/ 2100	47	30709	280	0-15/0-15/ 0-15/0-15
5.	14°49'22.8" 53°6'11.9"	23000	44.5	5903	38*	nd.
6.	14°49'22.7" 53°6'11.8"	38000	44.5	15	250*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data:
2024-07-10 12:50



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 2535/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 44604 (73474N!) PSZ_KOZIELICE_KOZIELICE
Adres: KOZIELICE 73, Powiat pyrzycki, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-07-04

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości KOZIELICE 73.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 44604 (73474NI) PSZ_KOZIELICE_KOZIELICE w odniesieniu do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny rolnicze.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylecia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100	RRVV-65D-R4 CommScope	1	30	0-15**/0-15**/0-15**/0-15**	47	32635
2	800/900/1800/2100	RRVV-65D-R4 CommScope	1	150	0-15**/0-15**/0-15**/0-15**	47	32635
3	800/900/1800/2100	RRVV-65D-R4 CommScope	1	215	0-15**/0-15**/0-15**/0-15**	47	32001
4	800/900/1800/2100	RRVV-65D-R4 CommScope	1	280	0-15**/0-15**/0-15**/0-15**	47	30709

* wskazane wartości kąta pochylecia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NP ERICSSON RAU2X 23GHZ 2x28MHz XPIC Ericsson	23	5903	ANT2_0.6 23 HP/HPX Ericsson	0.6	38	44.5
2.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	250	44.5

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów**8.1. Metoda badań**

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-07-04	09:50-11:00	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		16.0	17.0	69.0	63.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-07	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2089	SW-13	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230218

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWIMP/W/335/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-14	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-03	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843810401	1146.3-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 150°	0,3-2,0	<1,0*	1,6	0,06	53°6'11,5" 14°49'23,5"
2	GKP w odległości 44m od anteny sektorowej az. 150°	0,3-2,0	<1,0*	1,6	0,06	53°6'10,4" 14°49'24,2"
3	GKP w odległości 111m od anteny sektorowej az. 150°	0,3-2,0	<1,0*	1,6	0,06	53°6'8,6" 14°49'26,0"
4	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 30°	0,3-2,0	<1,0*	1,6	0,06	53°6'11,9" 14°49'23,5"
5	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 30°	0,3-2,0	<1,0*	1,6	0,06	53°6'13,0" 14°49'24,2"
6	GKP w odległości 111m od anteny sektorowej az. 30°	0,3-2,0	<1,0*	1,6	0,06	53°6'14,8" 14°49'26,0"
7	GKP w odległości 36m od anteny radioliniowej az. 38°	0,3-2,0	<1,0*	1,6	0,06	53°6'12,6" 14°49'24,2"
8	GKP w odległości 14m od anteny radioliniowej az. 38°	0,3-2,0	<1,0*	1,6	0,06	53°6'12,2" 14°49'23,5"
9	PKP na az. 96° w odległości 17m od anteny sektorowej az. 150°	0,3-2,0	<1,0*	1,6	0,06	53°6'11,9" 14°49'24,2"
10	PKP na az. 188° w odległości 20m od anteny sektorowej az. 215°	0,3-2,0	<1,0*	1,6	0,06	53°6'11,2" 14°49'23,2"
11	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 215°	0,3-2,0	<1,0*	1,6	0,06	53°6'11,5" 14°49'22,8"
12	GKP w odległości 54m od anteny sektorowej az. 215°	0,3-2,0	<1,0*	1,6	0,06	53°6'10,4" 14°49'21,7"
13	GKP w odległości 119m od anteny sektorowej az. 215°	0,3-2,0	<1,0*	1,6	0,06	53°6'8,6" 14°49'19,6"
14	GKP w odległości 19m od anteny radioliniowej az. 250°	0,3-2,0	<1,0*	1,6	0,06	53°6'11,5" 14°49'22,1"
15	GKP w odległości 55m od anteny radioliniowej az. 250°	0,3-2,0	<1,0*	1,6	0,06	53°6'11,2" 14°49'20,3"
16	GKP w odległości 20m od anteny sektorowej az. 280°	0,3-2,0	<1,0*	1,6	0,06	53°6'11,9" 14°49'22,1"
17	GKP w odległości 58m od anteny sektorowej az. 280°	0,3-2,0	<1,0*	1,6	0,06	53°6'12,2" 14°49'20,3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

18	GKP w odległości 125m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°6'12.6" 14°49'16.7"
19	PKP na az. 329° w odległości 18m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°6'12.2" 14°49'22.8"
-	GKP w odległości 425m od anteny sektorowej az. 215°	2.0	1.3	2.1	0.07	53°6'0.7" 14°49'9.8"
-	GKP w odległości 410m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	1.2	1.9	0.07	53°6'14.0" 14°49'1.6"
-	GKP w odległości 357m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°6'22.0" 14°49'32.9"
-	GKP w odległości 416m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°6'0.0" 14°49'34.3"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _p ²	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°6'11.5" 14°49'23.5"
2	GKP w odległości 44m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°6'10.4" 14°49'24.2"
3	GKP w odległości 111m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°6'8.6" 14°49'26.0"
4	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°6'11.9" 14°49'23.5"
5	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°6'13.0" 14°49'24.2"
6	GKP w odległości 111m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°6'14.8" 14°49'26.0"
7	GKP w odległości 36m od anteny radioliniowej az. 38°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°6'12.6" 14°49'24.2"
8	GKP w odległości 14m od anteny radioliniowej az. 38°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°6'12.2" 14°49'23.5"
9	PKP na az. 96° w odległości 17m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°6'11.9" 14°49'24.2"
10	PKP na az. 188° w odległości 20m od anteny sektorowej az. 215°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°6'11.2" 14°49'23.2"
11	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 215°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°6'11.5" 14°49'22.8"
12	GKP w odległości 54m od anteny sektorowej az. 215°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°6'10.4" 14°49'21.7"
13	GKP w odległości 119m od anteny sektorowej az. 215°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°6'8.6" 14°49'19.6"
14	GKP w odległości 19m od anteny	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°6'11.5" 14°49'22.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	radioliniowej az. 250°					
15	GKP w odległości 55m od anteny radioliniowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°6'11.2" 14°49'20.3"
16	GKP w odległości 20m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°6'11.9" 14°49'22.1"
17	GKP w odległości 58m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°6'12.2" 14°49'20.3"
18	GKP w odległości 125m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°6'12.6" 14°49'16.7"
19	PKP na az. 329° w odległości 18m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°6'12.2" 14°49'22.8"
-	GKP w odległości 425m od anteny sektorowej az. 215°	2.0	0.003	0.005	0.07	53°6'0.7" 14°49'9.8"
-	GKP w odległości 410m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	0.003	0.005	0.07	53°6'14.0" 14°49'1.6"
-	GKP w odległości 357m od anteny sektorowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°6'22.0" 14°49'32.9"
-	GKP w odległości 416m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°6'0.0" 14°49'34.3"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{M_E} i W_{M_H} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 58.3% dla częstotliwości do 40 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 44604 (73474N!) PSZ_KOZIELICE_KOZIELICE, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


Elektronicznie podpisany
przez
Data: 2024.07.05 15:59:55
+02'00'

Sprawozdanie autoryzował:


Elektronicznie podpisany
przez
Data: 2024.07.05 20:45:14
+02'00'













Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 44604 (73474N!) PSZ_KOZIELICE_KOZIELICE Lokalizacja instalacji
----------------	---



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. PSZ_KOZIELICE_KOZIELICE (73474N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej				
Legenda:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 25%;">  Brak dostępu </td> <td style="text-align: center; width: 25%;">  Pion pomiarowy </td> <td style="text-align: center; width: 25%;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </td> <td style="text-align: center; width: 25%;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </td> </tr> </table>	 Brak dostępu	 Pion pomiarowy	 Kierunek oddziaływania anten sektorowych	 Kierunek oddziaływania anten radioliniowych
 Brak dostępu	 Pion pomiarowy	 Kierunek oddziaływania anten sektorowych	 Kierunek oddziaływania anten radioliniowych		



Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 44604 (73474N!) PSZ_KOZIELICE_KOZIELICE Dokumentacja fotograficzna
----------------	---